



Bodywarmer softshell classique au design sportif en polyester recyclé


Softshell 3 couches avec membrane TPU
 Imperméable au vent et à l'eau (5 000 mm de colonne d'eau),
 respirable et perméable à la vapeur d'eau
 Coutures non étanches
 Intérieur en micropolaire, doublure en filet sur le devant
 Col droit
 2 poches latérales et 1 poche poitrine avec fermeture éclair
 Fermeture éclair double sens dissimulée sur toute la longueur avec
 protège menton
 Cordon de réglage élastiqué à la taille
 Fermeture éclair sur le devant
 Zips : YKK
 JN1169 : légèrement cintrée

Tissu: Tissu extérieur (290 g/m²): 100% polyester (recyclé)

Pays d'origine: Bangladesh

Numéro de tarif douanier 62114390

Conseils d'entretien:



Articles partenaire



Bodywarmer softshell homme
 Art-Nr.: JN1170

Couleurs disponibles

	XS	S	M	L	XL	XXL
poids en g	410g	430g	455g	480g	510g	550g
VPE (pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur)	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
mesures en cm	XS	S	M	L	XL	XXL
1/2 poitrine:	47,00 cm	49,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm
1/2 du bas largeur:	49,00 cm	51,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	66,00 cm
longueur avant à partir de l'épaule:	61,00 cm	62,00 cm	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	70,00 cm
longueur dos à partir de l'épaule:	63,00 cm	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	70,00 cm	72,00 cm

Couleurs disponibles

■ bleu-nautique (293U)
■ marron (476C)

■ graphite (432C)
■ noir (blackC)

■ marine (296C)
■ rouge (200C)



Softshell

Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU intermédiaire microporeuse, c'est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.



Polyester recyclé

Bouteilles en PET sont recyclées pour créer une nouvelle mode. Des bouteilles en plastique sont broyées, fondues et tissées. Les fils obtenus s'immergent parfois à cent pour cent dans la fabrication.



Colonne d'eau à partir de 1.500 mm

La capacité à résister à la pression d'eau sans que l'humidité pénètre dans un matériau est représentée par la colonne d'eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.